

Anschlagseile EN 13414 Elingues de levage en câble acier EN 13414 Funi di sollevamento EN 13414




WLL · 1960 N/mm²

ø mm	0°		0-45°		45-60°		0-45°		45-60°	
	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t
8	0,78	1,05	0,78	1,66	1,16	0,62	0,87	0,62	1,31	0,93
9	0,94	1,32	0,94	1,97	1,41	0,75	1,05	0,75	1,47	1,12
10	1,16	1,66	1,16	2,49	1,77	0,93	1,30	0,93	1,94	1,39
11	1,44	2,01	1,44	3,02	2,16	1,15	1,61	1,15	2,41	1,72
12	1,72	2,35	1,72	3,66	2,55	1,38	1,93	1,38	2,88	2,06
13	1,99	2,79	1,99	4,18	2,98	1,59	2,23	1,59	3,34	2,38
14	2,35	3,32	2,36	4,82	3,49	1,88	2,64	1,89	3,94	2,82
16	2,99	4,26	2,99	6,26	4,65	2,39	3,36	2,39	5,02	3,58
18	3,76	5,32	3,77	7,97	5,76	3,01	4,22	3,02	6,31	4,51

Sicherheits-Tipps EN 13414 Conseils sécurité EN 13414 Criteri di messa fuori servizio EN 13414

* Drahtbrüche · Ruptures de fils · Rottura dei fili



Anschlagketten EN 818 Dispositifs en chaînes EN 818 Catene di sollevamento EN 818




WLL · Grad 8 · Classe 8 · Grado 8

ø(mm)	0°		0-45°		45-60°		0-45°		45-60°	
	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t
6,0	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70	0,90	1,28	0,90	1,89	1,36
7,0	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24	1,20	1,70	1,20	2,52	1,79
8,0	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00	1,60	2,24	1,60	3,40	2,40
10,0	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75	2,52	3,40	2,52	5,36	3,80
13,0	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00	4,24	6,00	4,24	8,96	6,40
16,0	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80	6,40	8,96	6,40	13,60	9,44

WLL · Grad 10 · Classe 10 · Grado 10

ø(mm)	0°		0-45°		45-60°		0-45°		45-60°	
	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t	LF t	t
6,0	1,40	2,00	1,4	3,0	2,12	1,12	1,60	1,12	2,40	1,70
7,0	2,00	2,80	2,0	4,2	3,00	1,60	2,24	1,60	3,36	2,40
8,0	2,50	3,55	2,5	5,3	3,75	2,00	2,84	2,00	4,24	3,00
10,0	4,00	5,60	4,0	8,4	6,00	3,20	4,48	3,20	6,72	4,80
13,0	6,70	9,50	6,7	14,0	10,00	5,36	7,60	5,36	11,20	8,00
16,0	10,00	14,00	10,0	21,2	15,00	8,00	11,20	8,00	16,96	12,00

Sicherheits-Tipps EN 818 Conseils sécurité EN 818 Criteri di messa fuori servizio EN 818



Nutzlast bei verschiedenen Anschlagarten Charge utile pour différents modes d'élingage Carico utile in funzione dell'utilizzo

WLL · Grad 12 · Classe 12 · Grado 12

LF t	0°		0-45°		45-60°		0-45°		45-60°	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
8,0	3,0	4,25	3,00	6,30	4,50	2,40	3,36	2,40	2,40	2,40
10,0	5,0	7,10	5,00	10,60	7,50	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
13,0	8,1	11,30	8,10	17,00	12,00	6,48	9,07	6,48	6,48	6,48


Rundschlingen/Hebebänder EN 1492 Elingues ronde/sangles textile EN 1492 Anelli senza fine/cinghie EN 1492




Nutzlast bei verschiedenen Anschlagarten Charge utile pour différents modes d'élingage Carico utile in funzione dell'utilizzo

LF t	0°		0°		0-45°		45-60°		0-45°		45-60°	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
1,0	violett	violet	viola	30,0	1,0	0,8	1,4	1,0	1,12	0,8	0,8	
2,0	grün	vert	verde	60,0	2,0	1,6	2,8	2,0	2,24	1,6	1,6	
3,0	gelb	jaune	giallo	90,0	3,0	2,4	4,2	3,0	3,36	2,4	2,4	
4,0	grau	gris	grigio	120,0	4,0	3,2	5,6	4,0	4,48	3,2	3,2	
5,0	rot	rouge	rosso	150,0	5,0	4,0	7,0	5,0	5,60	4,0	4,0	
6,0	braun	marron	marrone	180,0	6,0	4,8	8,4	6,0	6,72	4,8	4,8	
8,0	blau	bleu	blu	240,0	8,0	6,4	11,2	8,0	8,96	6,4	6,4	
10,0	orange	orange	arancione	300,0	10,0	8,0	14,0	10,0	11,20	8,0	8,0	


Sicherheits-Tipps EN 1492 Conseils sécurité EN 1492 Criteri di messa fuori servizio EN 1492



Anschlagen von Lasten Elingage des charges Aggiungo dei carichi




Sicherheits-Tipps · Transportieren von Lasten Conseils sécurité · Transport de charges Norme di sicurezza · Trasporto dei carichi



BRUGG.Lifting App · Basic & PRO

AUSWAHL UND BERECHNUNGEN ZU ANSCHLAGMITTELN. SCHNELL. EINFACH DOKUMENTIERT. TRANSPARENT.
SÉLECTION ET CALCULS DES DISPOSITIFS D'ÉLINGAGE. RAPIDITÉ. DOCUMENTATION FACILE. TRANSPARENCE.
SCEGLIERE E CALCOLARE I DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO. VELOCE. DOCUMENTAZIONE FACILE. TRANSPARENTE.



brugglifting.com/lifting-app




PVS Produktverwaltungssoftware PVS Logiciel de gestion des produits PVS Software di gestione del prodotto

VERWALTEN, ORGANISIEREN & DOKUMENTIEREN ALLE PRODUKTE, PROZESSE, FUNKTIONEN UND DIENSTLEISTUNGEN, DIE ÜBERPRÜFT, REPARIERT ODER ERSETZT WERDEN MÜSSEN.
GÉRER, ORGANISER ET DOCUMENTER TOUS LES PRODUITS, PROCESSUS, FONCTIONS ET SERVICES DEVANT ÊTRE VÉRIFIÉS, RÉPARÉS OU REMPLACÉS.
GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI, PROCESSI, DI FUNZIONI E SERVIZI, CHE DEVONO ESSERE CONTROLLATI, RIPARATI O SOSTITUITI.



pvsid.com



BRUGG Prüf-Service · ReBOX Service de contrôle technique BRUGG · ReBOX BRUGG Servizio di controllo · ReBOX

INSTANDHALTUNGS- UND PRÜFSERVICE MIT RETOUR-LOGISTIK.
MAINTENANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE AVEC LOGISTIQUE DE RETOUR
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO CON LOGISTICA PER LE RESTITUZIONI.



brugglifting.com/rebox



BRUGG Dienstleistungen · Ausbildungen BRUGG Prestations · Formations BRUGG Servizi · Corsi di formazione

GESCHULTE MITARBEITER SIND DAS WICHTIGSTE. DU PERSONNEL FORMÉ EST LE PLUS IMPORTANT.
DEPENDENTI CON UNA BUONA FORMAZIONE SONO IMPORTANTISSIMI.

brugglifting.com/ekas

